

【加圧式】は、ハンドル操作で加圧しながら散布します。



肩掛5型【加圧式】

- 樹脂製タンク ●1頭口ノズル付



4 941735 051492
オープン価格 メーカーコード 314003

Kg 1.2kg
剤 5L

肩掛S5型【加圧式】

- 1頭口ノズル付



4 941735 051584
オープン価格 メーカーコード 314017

Kg 1.2kg
剤 5L

肩掛S5型DX【加圧式】

- ノズルパイプ伸縮式 (510mm~1300mm)
- 1頭口ノズル付



4 941735 051591
オープン価格 メーカーコード 314018

Kg 1.3kg
剤 5L

肩掛S10B型【加圧式】

- 1頭口ノズル付



4 941735 051751
オープン価格 メーカーコード 314054

Kg 1.4kg
剤 10L

肩掛S10B型DX【加圧式】

- ノズルパイプ伸縮式 (510mm~1300mm)
- 1頭口ノズル付



4 941735 051768
オープン価格 メーカーコード 314055

Kg 1.4kg
剤 10L

画像はS5型

画像はS10B型

散粒機・散粉機・肥料散布器



ベビーダスター

- タンクには500gまで粉剤を投入できます



4 941735 051348
オープン価格 メーカーコード 388313

Kg 0.3kg
剤 0.7L



1キロ剤対応 散粒機GH10B

- 散布量1~15kg/10a
- 散布幅5~7m




4 941735 051690
オープン価格 メーカーコード 388061

Kg 2kg
剤 8L



1キロ剤対応 電動散粒機

- 乾電池式 (単1×4本または2本)
- 散布量1~6kg/10a
- 散布幅7m



4 941735 051225
オープン価格 メーカーコード 388019

Kg 1.8kg
剤 11.5L



散粉機GH51D

- 吐出量400g/分



4 941735 051195
オープン価格 メーカーコード 388010

Kg 2.8kg
剤 4.6L

肥料散布器SHS-20

- 手撒き感覚でムラなく散布
- 背負パットとデラックスバンドで背負心地アップ
- サビないフレームで水洗いOK



4 941735 051577
オープン価格 メーカーコード 388049

Kg 1.9kg
剤 バッグ容量 20L



株式会社丸山製作所 本社/〒101-0047 東京都千代田区内神田3-4-15 <http://www.maruyama.co.jp>

お客様相談窓口(丸山サポートセンター) 無料通話 0120-898-114

注意 ★取扱説明書をよく読んで安全な作業を行ってください。
●仕様は製品改良のため、予告なく変更することがあります。

2023年2月作成
530511

信頼と実績のブランド **BIG M** MARUYAMA

噴霧機・防除機

IROIRO

- 人力噴霧機
- 背負動力噴霧機
- 散粒機・散粉機
- バッテリー動噴
- 肥料散布器
- 背負動力散布機



お客様相談窓口(通話料無料) 丸山サポートセンター

0120-898-114

型式・購入店舗・購入時期をご確認のうえ、お電話ください。

●受付時間● 平日 9:00~17:00 ※5月上旬~8月中旬の間は土日祝日も受付いたします。

人力噴霧機



画像は15X型

背負10X型【加圧式】

- ダイヤフラムポンプ式
- 除草剤散布に最適
- 樹脂製タンク
- 2頭口ノズル付
- 除草剤ノズル付

計量カップ付
ストレーナ
Kg 3.9kg
剤 10L

背負15X型【加圧式】

- ダイヤフラムポンプ式
- 除草剤散布に最適
- 樹脂製タンク
- 2頭口ノズル付
- 除草剤ノズル付

計量カップ付
ストレーナ
Kg 4.2kg
剤 15L



4 941735 051775
10X型 オープン価格 メーカーコード 314056



4 941735 051782
15X型 オープン価格 メーカーコード 314057



画像は18S型

背負13S型【加圧式】

- ダイヤフラムポンプ式
- 2頭口ノズル付
- 除草剤ノズル付

目盛り付
計量カップ
Kg 3.8kg
剤 13L

背負18S型【加圧式】

- ダイヤフラムポンプ式
- 2頭口ノズル付
- 除草剤ノズル付

目盛り付
計量カップ
Kg 4.1kg
剤 18L



4 941735 051829
13S型 オープン価格 メーカーコード 314065



4 941735 051812
18S型 オープン価格 メーカーコード 314066



除草剤専用スプレー20型

- 無加圧タイプ
- 薬剤攪拌グリップポンプ式
- 除草剤ノズル付

Kg 1.6kg
剤 20L



4 941735 051294
オープン価格 メーカーコード 388350

柄杓1型【蓄圧式】

- 1頭口ノズル付

Kg 0.4kg
剤 1.2L



4 941735 051355
オープン価格 メーカーコード 388301

背負動力散布機

大風量のパワフルエンジン搭載!!



GD301

マルヤマ2サイクルエンジン30.1cm³

- 1キロ剤から肥料まで散布
- 1キロ剤散布での微調節がカンタンにできるWシャッター装備
- 吐出量 粒剤16kg/分 粉剤8kg/分 液剤3.0L/分 (オプション)

Kg 8.3kg 燃料 0.5L 剤 15L

満タン運転時間 約45分*



オープン価格 メーカーコード 352763



GD4100

マルヤマ2サイクルエンジン35.5cm³

- 新流し多口噴頭標準装備
- 吐出量 粒剤17kg/分

Kg 8.7kg 燃料 1.0L 剤 23L

満タン運転時間 約70分*



オープン価格 メーカーコード 352877



GD7000

マルヤマ2サイクルエンジン60.9cm³

- 1キロ剤から肥料まで散布
- 新流し多口噴頭標準装備
- 吐出量 粒剤30kg/分

Kg 11.9kg 燃料 2.0L 剤 26L

満タン運転時間 約85分*



オープン価格 メーカーコード 352878

背負動力噴霧機



GS10R

マルヤマ2サイクルエンジン23cm³

- カスケードポンプ搭載
- 吸水量0.5~6.0L/分
- 圧力:~0.8MPa
- 2頭口ノズル付

Kg 5.9kg 満タン運転時間 約50分*
燃料 0.5L 計量カップ付 ストレーナ
剤 10L



オープン価格 メーカーコード 353045



GS15EMA

マルヤマ2サイクルエンジン23cm³

- カスケードポンプ搭載
- 吸水量0.5~6.0L/分
- 圧力:~0.8MPa
- 1頭口ノズル付
- 除草剤ノズル付
- 横揺れ防止ストレーナ付

Kg 6.1kg 満タン運転時間 約50分*
燃料 0.5L 目盛り付 計量カップ
剤 15L



オープン価格 メーカーコード 354956



GS200M

マルヤマ2サイクルエンジン26cm³

- パワフルツインピストンポンプ搭載
- 吸水量7.1L/分
- 圧力0.8・1.6・2.5MPa(3段切替式)
- 2頭口ノズル付
- 除草剤ノズル付
- 横揺れ防止ストレーナ付

Kg 7.8kg 満タン運転時間 約40分*
燃料 0.5L 目盛り付 計量カップ
剤 20L



オープン価格 メーカーコード 353227



GS25S

マルヤマ2サイクルエンジン26cm³

- パワフルツインポンプ搭載
- 吸水量7.1L/分
- 圧力0.8・1.6・2.5MPa(3段切替式)
- 2頭口ノズル付
- グリーンビームノズル付
- 除草剤ノズル付
- 3m延長用ホース付

Kg 8.5kg 満タン運転時間 約50分*
燃料 0.6L 剤 25L



オープン価格 メーカーコード 366525

アイコン説明



●各種アクセサリーをご用意しています。詳しくはBIG M スプレーアクセサリーカタログをご覧ください。
※散布時間充電時間は目安です。作業状況によって変わります。

バッテリー動噴

リチウムイオンバッテリー 継ぎし充電が可能! 長寿命 小型で軽量!

リチウムイオンバッテリー



GSB100Li

- 軽量10.8Vリチウムイオンバッテリー搭載
- 手元スイッチ採用
- 吸水量0.8L/分
- 圧力0.3MPa
- 1頭口ノズル付
- カバー付除草ノズル付

Kg 3.0kg 剤 10L

連続散布時間 約60分 (除草ノズル使用時)
充電時間 90分*
目盛り付 計量カップ



オープン価格 メーカーコード 353098



GSB150Li

- 18Vリチウムイオンバッテリー搭載
- 本格ユニフローポンプ採用。水和剤にも最適
- 手元スイッチ採用
- 圧力無段階調整ダイヤル
- 吸水量1.5L/分
- 圧力~1.0MPa
- 2頭口ノズル付
- カバー付除草ノズル付
- 横揺れ防止ストレーナ付

Kg 4.6kg 剤 15L

連続散布時間 約300分 (除草ノズル使用時)
充電時間 180分*
目盛り付 計量カップ



オープン価格 メーカーコード 353099



スムーズ始動のRスタート

軽い力でエンジン始動

従来のスタータにスプリングの力を利用するリコイル方式です。スプリングがアシストするので、引き力が軽くエンジン始動がスムーズにできます。



- 1 ロープを引きはじめると瞬間的にスプリングが巻かれ蓄力します。
- 2 さらにロープを引くと、スプリングが開放し、ロープを引く力をアシストしてエンジンを始動させます。



“コツ”のいらぬマジックスタート

かんたん始動

リコイルロープを一定の位置までゆっくり引き、戻すだけでエンジンがかかります。始動がともラクな新リコイル方式です。(特許取得済)



- 1 ロープを印まで引くと、スタータ内のスプリングが巻かれて力を蓄えます。
- 2 ロープを戻すと同時にスタータ内のロックがはずれ、スプリングに蓄えられた力でピストンを動かしエンジンを始動させます。

取扱説明書をよく読み、正しくご使用ください。