

SSA-C610

油脂類の点検整備項目		○印は点検時期を示す ※印は初期点検のみを示す				
使用油脂	給油箇所	仕業	6ヵ月ごと	12ヵ月ごと	単位 100時間	備考
ギヤ オイル	メインミッション	○	○	○	※0.5	SAE90 1ℓ 600時間ごと交換
	サブミッション			○	※0.5	SAE90 1.8ℓ 600時間ごと交換
	デフ		○	○	6	SAE90 前2.0ℓ 後2.0ℓ
	湿式ブレーキ			○	※0.5	SAE90 (出光 HE90S) 左右共1.2ℓ
モ ビ ル オ イル	各ワイヤー類	○	○	○		注油
	動噴クランクケース	○	○	○	※0.5	SAE30SC級 1.15ℓ 100時間ごと交換
	動噴シリンダ元	○	○	○		注油 2～3滴
	エンジンオイル	○	○	○	※0.5	ディーゼルエンジン用 D10W30 75時間ごと交換 走行用3.1ℓ 作業用3.4ℓ
グ リ ー ス	スピンドルケース		○	○	0.2	工業用高級グリース (出光ダフニコロネックスグリース相当)
	センタークロス		○	○	0.2	シャーシグリース 万能グリース
	攪拌軸受部		○	○	0.2	↑
	ブレーキペダル		○	○	0.2	↑
	タイロッド		○	○	0.2	↑
	ナックルアーム		○	○	0.2	↑
	クラッチペダル		○	○	0.2	↑
	走行用テンション プーリー支軸		○	○	0.2	↑

その他の点検項目						
燃料タンク	○	○	○			ディーゼル軽油 2号28ℓ
吸水ストレーナ	○	○	○			掃除
タンク水コシアミ	○	○	○			↑
ノズル	○	○	○			つまり、摩耗点検
送風機	○	○	○			掃除、キズ点検
各部締付部	○	○	○			増し締め