

# SSA-F500

油脂類の点検整備項目						
○印は点検時期を示す ※印は初期点検のみを示す						
使用油脂	給油箇所	仕業	6カ月ごと	12カ月ごと	単位 100時間	備 考
ギヤ ー オ イ ル	メインミッション	○	○	○	※0.5	SAE90 1ℓ 600時間ごと交換
	サブミッション			○	※0.5	SAE90 1.8ℓ 600時間ごと交換
	デフ		○	○	6	SAE90 前0.8ℓ 後1.0ℓ
モ ビ ー ル オ イ ル	各ワイヤー類	○	○	○		注 油
	動噴クランクケース	○	○	○	※0.5	SAE 30SC級 1.15ℓ 100時間ごと交換
	動噴シリンダ元	○	○	○		注油2～3滴
	エンジンオイル	○	○	○	0.75	ディーゼルエンジン用 D10W-30 3.4ℓ(エレメント交換時)
グ リ ー ス	スピンドルケース		○	○	0.2	工業用高級グリース(出光ダフニ コネックスグリース相当)
	センタークロス		○	○	0.2	シャ-シグリース 万能グリース
	攪拌軸受部		○	○	0.2	↑
	ブレーキペダル		○	○	0.2	↑
	タイロッド		○	○	0.2	↑
	ナックルアーム		○	○	0.2	↑
	動噴クラッチ		○	○	0.2	↑
	クラッチペダル		○	○	0.2	↑
その他の点検項目						
燃料タンク		○	○	○		ディーゼル軽油2号20ℓ
吸水ストレーナ		○	○	○		掃 除
タンク水コシアミ		○	○	○		↑
ノズル		○	○	○		つまり、摩耗点検
送風機		○	○	○		掃除、キズ点検
各部締付部		○	○	○		増し締め