

油脂類の点検整備項目						
使用油脂	給油箇所	仕業	6か月ごと	12か月ごと	単位 100時間	備考
ギヤ オイル	メインミッション	●	●	●	※0.5	SAE 90 1ℓ 600時間ごと交換
	サブミッション			●	※0.5	SAE 90 18ℓ 600時間ごと交換
	送風機ギヤケース			●	※0.5	SAE 90 0.5ℓ 600時間ごと交換
	デフ		●	●	6	SAE 90前 0.8ℓ 後 1.0ℓ
モビル オイル	各ワイヤークラス	●	●	●		注油
	動噴クランクケース	●	●	●	※0.5	SAE 30 SC級 1.15ℓ 100時間ごと交換
	動噴シリンダ元	●	●	●		注油 2～3滴
	エンジンオイル	●	●	●	2	SAE 30cc級又は CD級 5.5ℓ
グ リ ー ス	スピンドルケース		●	●	0.2	工業用高級グリース(出光ダ フニコロネックスグリース相当)
	センタークロス		●	●	0.2	シャングリース 万能グリース
	攪拌軸受部		●	●	0.2	↑
	ブレーキペダル		●	●	0.2	↑
	タイロッド		●	●	0.2	↑
	ナックルアーム		●	●	0.2	↑
	動噴クラッチ		●	●	0.2	↑
	クラッチペダル		●	●	0.2	↑
チェンケース 揺動部	●	●	●	0.2	↑	

その他の点検項目						
	燃料タンク	●	●	●		ディーゼル軽油 2号 28ℓ
	吐出ストレーナ	●	●	●		掃除
	吸水ストレーナ	●	●	●		↑
	タンク水コシアミ	●	●	●		↑
	ノズル	●	●	●		つまり、摩耗点検
	送風機	●	●	●		掃除、キズ点検
	各部締付部	●	●	●		増し締め

●印は弊社で推奨する点検時期を示す

※印は初期点検のみを示す