

〈給油脂・注水一覧表〉

記号説明 ○点検 ◎グリース給脂 ▲交換

No	点検給油箇所	種類	量(L)	点検・交換時期							実施日			
				日常点検	6ヶ月	1年	時間毎							
							50	100	200	300				
1	エンジン	E・O	6.8 ^{※1}	○			初回	▲						
2	中間ミッション	G・O	2.5			○	初回		▲					
3	走行ミッション	G・O	6.8			○	初回		▲					
4	噴霧ポンプ	E・O	1.8	○			初回	▲						
5	噴霧ポンプシリンダ元	E・O	数滴	◎										
6	フロントデフ	G・O	3.8 ^{※3}			○	初回			▲				
7	フロントナックル左右各	G・O	0.6 ^{※3}			○	初回			▲				
8	フロントプロペラシャフト	G	—		◎									
9	リーフスプリング・ピン	G	—		◎									
10	リヤデフ	G・O	1.5			○	初回			▲				
11	パワステオイルタンク	H・O	6.5	○			2年毎▲							
12	ブレーキリザーブタンク	B・O	—		○		2年毎▲							
13	タイロッドエンド	G	—			◎								
14	ペダルピボット (ブレーキ、クラッチ)	G	—		◎									
15	かくはん	G	—		◎									
16	ファンプロペラシャフト	G	—				500時間毎(※2)							
17	ファンシャフト	G	—		◎			◎						
18	ラジエータ	LLC	10.0	○		▲								
19	バッテリー	B	—		○									
20	電動遮断板スライドレール	G	—		◎									
21	送風ファンレバー	G	—		◎									

※1：フィルタ交換時+0.5L

※2：最寄りの取扱店へ依頼願います。

※3：No.6,7は内部で貫通していますので、同時交換とし、合計量が合うようにしてください。

給油脂記号説明

記号	油脂類名	推奨
E・O	エンジン・オイル	SAE10W-30,API分類CDまたはCFクラス
G・O	ギヤ・オイル	SAE90,API分類GL-5クラス
H・O	油圧作動油	ISO VG32
B・O	ブレーキオイル	ブレーキフルード DOT-3
G	グリース	リチウム石鹸(Li)JIS2号グリース
LLC	ロングライフクーラント	30% (寒冷地は50%)
B	バッテリー液	市販バッテリー液 (もしくは蒸留水)

※指定以外の油脂類使用による不具合については保証の対象外となることがあります。