

SSA-G530

油脂類の点検整備項目						
1. ○印は点検時期を示す						
2. ※印は初期点検のみを示す						
使用油脂	給油箇所	始業	6ヵ月ごと	12ヵ月ごと	単位時間	判定基準
ギヤ ー 油 ル	メインミッション		○	○	※50	SAE90 2.5 l 600時間ごと交換
	サブミッション		○	○	※50	SAE90 0.5 l 600時間ごと交換
	フロントデフ		○	○	※50	SAE90 1.4 l 600時間ごと交換
	ナックルギヤケース		○	○	※50	SAE90 各0.15 l (2カ所) 600時間ごと交換
モ ビ ー ル 油 ル	各ワイヤ類	○	○	○		注油
	動噴クランクケース	○	○	○	※50	SAE30 SC級 1.15 l 100時間ごと交換
	動噴シリンダ元	○	○	○		注油2~3滴
	エンジンオイル	○	○	○	50	ディーゼルエンジン用 SAE10W-30 3.15 l 100時間ごと交換
グ リ ー ス	センタークロス		○	○	20	シャーシグリース 万能グリース
	ブレーキペダル		○	○	20	↑
	クラッチペダル		○	○	20	↑
	ステアリングリンク(中間)		○	○	20	↑
	カクハン機		○	○	20	↑
	デフロックペダル		○	○	20	↑
	カムクラッチハウジング		○	○	20	↑

その他の点検項目						
燃料タンク	○	○	○			ディーゼル軽油2号 17 l
吸水ストレーナ	○	○	○			掃除
タンク水コシ網	○	○	○			掃除
ノズル	○	○	○			詰まり、摩耗点検
送風機	○	○	○			掃除、キズ点検
各締付部	○	○	○			増し締め