

油脂類の点検整備項目						
使用油脂	給油箇所	仕業	6カ月ごと	12カ月ごと	単位 100時間	備考
ギヤ ー オイル	メインミッション	◎	◎	◎	※0.5	SAE 90 1ℓ 600時間ごと交換
	サブミッション			◎	※0.5	SAE 90 1.8ℓ 600時間ごと交換
	送風機ギヤケース			◎	※0.5	SAE 90 0.5ℓ 600時間ごと交換
	デフ		◎	◎	6	SAE 90 前後共 1.0ℓ
モ ビ ー ル オ イ ル	各ワイヤー類	◎	◎	◎		注油
	動噴クランクケース	◎	◎	◎	※0.5	SAE 30 SC級 1.15ℓ 100時間ごと交換
	動噴シリンダ元	◎	◎	◎		注油 2～3滴
	エンジンオイル	◎	◎	◎	2	SAE 30 cc 級又は CD級 5.5ℓ
グ リ ー ス	スピンドルケース		◎	◎	0.2	工業用高級グリース(出光ダ フニコロネックスグリース相当)
	センタークロス		◎	◎	0.2	シャージグリース 万能グリース
	攪拌軸受部		◎	◎	0.2	↑
	ブレーキペダル		◎	◎	0.2	↑
	タイロッド		◎	◎	0.2	↑
	ナックルアーム		◎	◎	0.2	↑
	動噴クラッチ		◎	◎	0.2	↑
クラッチペダル		◎	◎	0.2	↑	

その他の点検項目						
燃料タンク	◎	◎	◎			ディーゼル軽油 2号 28ℓ
吐出ストレーナ	◎	◎	◎			掃除
吸水ストレーナ	◎	◎	◎			↑
タンク水コシアミ	◎	◎	◎			↑
ノズル	◎	◎	◎			つまり、摩耗点検
送風機	◎	◎	◎			掃除、キズ点検
各部締付部	◎	◎	◎			増し締め

◎印は弊社で推奨する点検時期を示す

※印は初期点検のみを示す