

SSA-J1000S SSA-J1000T SSA-J1000M

油脂類の点検整備項目

種類	API 分類	粘度	給油箇所	容量 (ℓ)	初期交換 (時間)	定期交換 及び注油 (時間毎)	型式
モービルオイル	CD級	SAE30	エンジン・クランクケース	5.5	25	250	J1000T J1000S
				6.0	25	250	J1000M
	SC級	SAE30	動噴・クランクケース	1.15	50	100	J1000T
				2.5	50	100	J1000S J1000M
			動噴・シリンダ元金具	3-5 滴	—	始業	共通
ギヤオイル	GL-5級	SAE90	フロントデフ	2.0	—	600	↑
			リヤデフ	1.3	—	600	↑
タービンオイル		90# (ISO) (VG32)	ミッション・前	4.3	25	250	J1000T J1000S
			ミッション・後	2.0	25	250	J1000T J1000S
			ミッション	6.2	25	250	J1000M
			パワーステアリング	2.1	25	250	J1000S J1000M
グリス			ペダル軸	適量	—	20	共通
			各レバー支点部	↑	—	20	↑
			かくはん機	↑	—	20	↑
			ベルトテンション支点部	↑	—	20	↑
			タコメータケーブル接続部	↑	—	20	↑