

# SSA-K500

## 油脂類の点検整備項目

種類	API分類	粘度	給油箇所	容量(ℓ)	初期交換(時間)	定期交換及び注油(時間毎)	備考
モビールオイル	CD級	SAE30	エンジン	3.15	50	75	
	SC級	SAE30	動噴クランクケース	0.6	50	100	
			動噴シリンダ元	2~3滴	—	—	注油
			各ワイヤー類	適量	—	—	注油
トラクションオイル			無段変速機	1.6	—	—	交換不用
ギヤオイル	GL-5級	SAE90	サブミッション(上部)	1.0	50	600	
			サブミッション(下部)	1.8	50	600	
			デフ	0.8	—	600	
グリス			スピンドルケース	適量	—	20	工業用高級グリス(出光ダフニコネックス)
			センタークロス	↑	—	↑	シャージグリス 万能グリス
			カクハン軸受部	↑	—	↑	↑
			ブレーキペダル	↑	—	↑	↑
			タイロッド	↑	—	↑	↑
			ナックルアーム	↑	—	↑	↑
			動噴クラッチ	↑	—	↑	↑
クラッチペダル	↑	—	↑	↑			

その他の点検項目	点検時間				
	仕様	6ヵ月ごと	12ヵ月ごと	時間	
燃料タンク	○	○	○		ディーゼル軽油 2号20ℓ
吸水ストレーナ	○	○	○		掃除
タンク水コシアミ	○	○	○		↑
ノズル	○	○	○		つまり、摩耗点検
送風機	○	○	○		掃除、キズ点検
各部締付部	○	○	○		増し締め