

記号説明 ○：点検 ◎：グリース給脂 ▲：交換

No	点検給油箇所	種類	量(L)	点検, 交換時期							実施日			
				始業	6ヶ月	1年	時間ごと							
							50	100	200	300				
1	エンジン	E・O	9.0 _{*1}	○			初回	▲						
2	走行第一ミッション	G・O	5.0			○	初回		▲					
3	走行ミッション	G・O	8.0			○	初回		▲					
4	フロントデフ	G・O	3.8 _{*2}			○		初回			▲			
5	フロントナックル左右各	G・O	0.6 _{*2}			○		初回			▲			
6	リヤデフ	G・O	5.2 _{*2}			○		初回			▲			
7	リヤナックル左右各	G・O	0.8 _{*2}			○		初回			▲			
8	パワステオイルタンク	H・O	5.0	○			2年ごと▲							
9	ブレーキリザーブタンク	B・O	—		○		2年ごと▲							
10	噴霧ポンプ	E・O	1.8	○			初回	▲						
11	噴霧ポンプシリンダ元	E・O	—	◎										
12	タイロッドエンド	G	—			◎								
13	かくはんシャフト	G	—			◎								
14	リーフスプリング・ピン	G	—			◎								
15	プロペラシャフト	G	—			◎								
16	ファンシャフト	G	—			◎								
17	ラジエータ	LLC	12.5	○		▲								
18	バッテリー	B	—			○								
19	ウォッシュタンク	W	5.0	○										
20	エアコン	A・G	0.9kg			○								

※1：エレメント交換時+0.5L

※2：4と5及び6と7は内部で貫通しているため、合計量が合うようにしてください。

「給油脂記号説明」

記号	油脂類名	推奨
E・O	エンジンオイル	SAE10W-30,API分類CDクラス
G・O	ギヤオイル	SAE90, API GL-5
H・O	油圧作動油	ISO VG32
B・O	ブレーキオイル	ブレーキフルード DOT-3
G	グリース	リチウム石鹸(Li) JIS2号グリース
LLC	ロングライフクーラント	30% (寒冷地は50%)
B	バッテリー液	市販バッテリー液 (もしくは蒸留水)
W	ウォッシャー液	市販車用ウォッシャー液
A・G	エアコン冷媒ガス	HFC 134a