

## 〈給油脂・注水一覧表〉

記号説明 ○：点検 ◎：グリース給脂 ▲：交換

| No | 点検給油箇所                | 種類    | 量(L)              | 点検、交換時期 |     |    |       |     |     |     | 実施日 |  |  |  |
|----|-----------------------|-------|-------------------|---------|-----|----|-------|-----|-----|-----|-----|--|--|--|
|    |                       |       |                   | 日常点検    | 6ヶ月 | 1年 | 時間ごと  |     |     |     |     |  |  |  |
|    |                       |       |                   |         |     |    | 50    | 100 | 200 | 300 |     |  |  |  |
| 1  | エンジン                  | E・O   | 8.4 <sub>※1</sub> | ○       |     |    | 初回    | ▲   |     |     |     |  |  |  |
| 2  | 中間ミッション               | G・O   | 4.5               |         |     | ○  | 初回    |     | ▲   |     |     |  |  |  |
| 3  | 走行(トランス)ミッション         | G・O   | 7.3               |         |     | ○  | 初回    |     | ▲   |     |     |  |  |  |
| 4  | フロントデフ                | G・O   | 2.6 <sub>※2</sub> |         |     | ○  |       | 初回  |     |     | ▲   |  |  |  |
| 5  | フロントナックル左右各           | G・O   | 0.6 <sub>※2</sub> |         |     | ○  |       | 初回  |     |     | ▲   |  |  |  |
| 6  | リヤデフ                  | G・O   | 5.2 <sub>※2</sub> |         |     | ○  |       | 初回  |     |     | ▲   |  |  |  |
| 7  | リヤナックル左右各             | G・O   | 0.8 <sub>※2</sub> |         |     | ○  |       | 初回  |     |     | ▲   |  |  |  |
| 8  | パワステオイルタンク            | H・O   | 4.0               | ○       |     |    | 2年ごと▲ |     |     |     |     |  |  |  |
| 9  | ブレーキリザーブタンク           | B・O   | —                 |         | ○   |    | 2年ごと▲ |     |     |     |     |  |  |  |
| 10 | 噴霧ポンプ                 | E・O   | 1.8               | ○       |     |    | 初回    | ▲   |     |     |     |  |  |  |
| 11 | 噴霧ポンプシリンダ元            | E・O   | 数滴                | ◎       |     |    |       |     |     |     |     |  |  |  |
| 12 | タイロッドエンド              | G     | —                 |         |     | ◎  |       |     |     |     |     |  |  |  |
| 13 | かくはんシャフト              | G     | —                 |         |     | ◎  |       |     |     |     |     |  |  |  |
| 14 | リーフスプリング・ピン           | G     | —                 |         |     | ◎  |       |     |     |     |     |  |  |  |
| 15 | プロペラシャフト              | G     | —                 |         |     | ◎  |       |     |     |     |     |  |  |  |
| 16 | ファンシャフト               | G     | —                 |         |     | ◎  |       |     |     |     |     |  |  |  |
| 17 | ラジエータ                 | L L C | 11.0              | ○       |     | ▲  |       |     |     |     |     |  |  |  |
| 18 | バッテリー                 | B     | —                 |         |     | ○  |       |     |     |     |     |  |  |  |
| 19 | ウォッシュタンク              | W     | 5.0               | ○       |     |    |       |     |     |     |     |  |  |  |
| 20 | エアコン                  | A・G   | 2.7kg             |         |     | ○  |       |     |     |     |     |  |  |  |
| 21 | 遮断板スライドレール<br>(上下2箇所) | G     | —                 |         |     | ◎  |       |     |     |     |     |  |  |  |

※1：エレメント交換時+0.5L

※2：4と5及び6と7は内部で貫通しているため、同時交換とし、合計量が合うようにしてください。

## 「給油脂記号説明」

| 記号    | 油脂類名        | 推奨                    |
|-------|-------------|-----------------------|
| E・O   | エンジンオイル     | SAE 10W-30、API分類CFクラス |
| G・O   | ギヤオイル       | SAE 90、API分類GL-5クラス   |
| H・O   | 油圧作動油       | ISO VG32              |
| B・O   | ブレーキオイル     | ブレーキフルード DOT-3        |
| G     | グリース        | リチウム石鹸(Li) JIS2号グリース  |
| L L C | ロングライフクーラント | 30% (寒冷地は50%)         |
| B     | バッテリー液      | 市販バッテリー液 (もしくは蒸留水)    |
| W     | ウォッシャー液     | 市販車用ウォッシャー液           |
| A・G   | エアコン冷媒ガス    | HFC 134a              |

※指定以外の油脂類使用による不具合については保証の対象外となる場合があります。