

〈給油脂・注水一覧表〉

記号説明 ○点検 ◎グリース給脂 ▲交換

No	点検給油箇所	種類	量(L)	点検・交換時期								実施日				
				始業	6ヶ月	1年	時間毎									
							50	100	200	300						
①	エンジン	E・O	4.2 ^{※1}	○			初回	▲								
②	ファンミッション	G・O	0.8			○	初回		▲							
③	噴霧ポンプ	E・O	0.6	○			初回	▲								
	噴霧ポンプシリンダ元	E・O	数滴	○												
④	フロントデフ	G・O	1.4		○			初回			▲					
	ナックル左右各	G・O	0.15		○			初回			▲					
⑤	トランスアクスル (メインミッション)	G・O	2.8 ^{※2}		○			初回			▲					
	トランスアクスル (サブミッション)	G・O	0.3		○			初回			▲					
⑥	作動油タンク	H・O	3.3	○			2年毎▲									
⑦	ステアリングリンク	G	—			◎										
⑧	ペダルピボット (ブレーキ、クラッチ)	G	—			◎										
⑨	レバー支点 (副変速、ファン)	G	—			◎										
⑩	プロペラシャフト	G	—			◎										
⑪	かくはん	G	—			◎										
⑫	かくはんカウンタ	G	—			◎										
⑬	センタピン	G	—			◎										
⑭	巻取器支点	G	—			◎										
⑮	ラジエータ	LLC	4.4	○		▲										
⑯	バッテリー ^{※3}	B	—		○											
⑰	リアアクスル ナックル左右各	G	—			◎										

※1：オイルエレメント同時交換時：+0.5L

※2：完全分解時は3.5L

※3：バッテリー形式：48D26R

給油脂記号説明

記号	油脂類名	推奨
E・O	エンジン・オイル	SAE10W-30,API分類CDクラス
G・O	ギヤ・オイル	SAE90,API分類GL-5クラス
H・O	油圧作動油	ISO VG32
B・O	ブレーキオイル	ブレーキフルード DOT-3
G	グリース	リチウム石鹸(Li)JIS2号グリース
LLC	ロングライフクーラント	30% (寒冷地は50%)
B	バッテリー液	市販バッテリー液 (もしくは蒸留水)