

# SSW-400CM

## ■ かくはん機

### ・Vベルト

かくはん機用Vベルトの張りは、Vベルト張り側(下側)の中間を100N(10kgf)の力で押して、たわみが15~20mmが適正值です。

### ・グリスアップ

グリスニップルから適量シャーシグリスを注入します。



グリスニップル

## 23 給油一覧表

### ⚠ 警告

- オイルを抜く場合は、必ず容器に受けてください。
- オイルは不用意に捨てないでください。地面への垂れ流しや、河川、湖沼、海洋への廃棄は絶対にしないでください。環境を破壊します。廃油の処理についてはオイルの購入先にご相談の上処理してください。

使用油脂	給油箇所	始業	単位時間	備考
ギヤーオイル	トランスミッション		100時間毎	SAE#90 1.5L
エンジンオイル	噴霧用ポンプ	○	(初回)50時間 ※ 100時間毎	SAE10W-30 SJ級 0.6L
	シリンダ取付部 3個の注油口		※ 100時間毎	SAE10W-30 SJ級 注油(3~5滴)
	調圧弁カム部分	○		注油
	エンジンオイル	○	(初回)25時間 50時間毎	ガソリンエンジン用 SAE10W-30 SE級 1.0L (走行用・作業用共同)
	各ワイヤ部		25	注油
	テンション軸受部		25	注油
	レバー軸受部		25	注油
グリス	かくはん機		25	シャーシグリス 万能グリス
	転輪		50	↑
	遊動輪		50	↑

※ 100時間に満たなくても一年に一度は実施してください。