

■給油一覧表

給油項目		使用オイル	容量	初期交換 (時間毎)	定期交換・注油 (時間毎)
ギヤケース	16ｸﾞﾗｽ	ギヤオイル SAE90	0.75L	50	600
	20ｸﾞﾗｽ		0.6L		
噴霧用ポンプ クランクケース	16ｸﾞﾗｽ	SAE10W-30 SJ級以上	1.8L	50	100
	20ｸﾞﾗｽ		2.0L		
噴霧用ポンプ シリンダ元金具				3~5滴	100
オイルタンク 油圧作動油		耐摩耗性油圧作動油 ISO.VG32	4.0L	50	200
ブ ー ム 部	チェーン	シャ-シグリス塗布	適量	20	200
	ガイドローラ軸	ギヤオイル SAE90	3~5滴		
	ワイヤ				
	ノズルコック部				
高低シリンダ(2ヶ所) H・Bﾀｲﾌﾟ					
ターンリンク部(5ヶ所)		シャ-シグリス注入	適量	20	20
ターン摺動部(2ヶ所)					
高低シリンダ(2ヶ所) Lﾀｲﾌﾟ					
ローラ軸(4ヶ所) H・Bﾀｲﾌﾟ					
ターンシリンダ元					
開閉シリンダ(2ヶ所)					
開閉摺動部(2ヶ所)					
スライドブーム支点					
上下シリンダ(2ヶ所)					
カクハン機					
ユニバーサルジョイント (2ヶ所)		シャ-シグリス塗布			
調圧モ-タ歯車					
入力軸					
ローリンクピン					
高低動ローラ H・Bﾀｲﾌﾟ					