

### 1-4. 消耗品 規格一覧

- \* 消耗品は純正部品をご使用ください。社外品を使用したことに起因するトラブルは保障いたしかねます。  
また、油脂類は指定の規格を守ってください。
- \* 部品規格は改良のため予告なく変更する場合があります。あらかじめご承知おきください。
- \* 修理等により部品が必要な場合は、弊社営業部へお問い合わせください。機体型式、或いはエンジン型式をご照会いただき、該当部分の部品展開図をお送りして、部品番号と部品名をご指定頂いて発注という手順になります。

部品名称	数量	規格
平刃物	4(2)個/台	-
受刃	1個/台	-
送り平刃A	2個/台	-
送り平刃B	2個/台	-
粉碎スクラムベルト	1個/台	3-3V800
走行ベルト	1個/台	SB66
減速チェーン35-98	1個/台	#35-98JL込
減速チェーン35-72	1個/台	#35-72JL込
減速チェーン40-66	1個/台	#40-66JL込
減速チェーン40-68	1個/台	#40-68JL込
電磁クラッチassy	2個/台	-
スパークプラグ	1個/台	BPR5ES
マイコンヒューズ3A	1個/台	3Aφ6x30
エンジンオイル	1.2L	SE/SF級SAE10W30
ミッションオイル	0.7L	ギアオイルSEA#90
レバー、アーム支点、軸受 潤滑オイル	適量	リチウムグリース2号 又はエンジンオイル
チェーンオイル	適量	リチウムグリース2号 又はエンジンオイル
ゴムクローラ	2個/台	160Wx33Lx60P
フロアベルト	1個/台	SB51