11. 給油一覧表

給油箇所	使用オイル		容量	初期注油・交換(h)	定期注油・交換(h)
噴霧用ポンプクランクケース	SAE10W-30	SC級以上	1. 15L	5 0	100
噴霧用ポンプシリンダ元金具	SAE10W-30	SC級以上	3~5滴	始業時	始業時
ブーム軸受け部	SAE10W-30	SC級以上	2~3滴	始業時	始業時
サイドブーム支点軸(左右)	シャーシグリス		適量	2 0	2 0
噴霧用ポンプ入力軸	シャーシグリス		全面塗布	_	年1回

12. オプションについて

各オプションを利用することにより何が出来るか簡単に説明してあります。詳しくは販売店にお 問い合わせ下さい。

(1)ホース巻車(品番188478)

薬剤タンク後方に取り付けることが可能。φ8.5 mmホース30 m巻で鉄砲噴口が標準で付いて います。畦への除草剤散布や乗用管理機で進入不可能な場所への農薬散布に有効です。

②ブーム高速開閉シリンダセット(品番188473)

ブームの開閉速度を通常の2倍の速度で行います。

注意 左右ブームは必ず単独で作動させて下さい。同時に操作するとヒューズが 溶断します。

③延長ノズル用噴霧コック/2本セット(品番188467)

延長ノズル(5頭口)の手前に噴霧コックを取り付けることで延長ノズルからの噴霧を1操作で止 めることが出来ます。

4)ノズル

コーンタイプ、キリナシタイプのノズルを用意しています。

(コーンタイプ/円形に霧が出る。標準 61.1の2割増量タイプ)

·セラミックコーンノズル/φ1.3(品番143864)

(キリナシタイプ/扇形に霧が出るもの。飛散が少ない。除草剤散布用)

・キリナシノズル/N-KA-7R(品番187526)

⑤輸送用ブーム受け金具(品番188479)

トラック等に搭載し長距離を移動させる場合に有効です。