

1-4. 消耗品 規格一覧

- * 消耗品は純正部品をご使用ください。社外品を使用したことに起因するトラブルは保障いたしかねます。
また、油脂類は指定の規格を守ってください。
- * 機体番号によって使用部品が異なります。対象機の機体番号と下表の適用機体番号をご確認ください。
- * 部品規格は改良のため予告なく変更する場合があります。あらかじめご承知おきください。
- * 修理等により部品が必要な場合は、弊社営業部へお問い合わせください。機体型式、或いはエンジン型式をご照会いただき、該当部分の部品展開図をお送りして、部品番号と部品名をご指定頂いて発注という手順になります。

機体番号：0709 001～0709 122 までの機体

部品名称	数量	規格
平刃物	2	
下受刃	1	
遠心クラッチ assy	1	
制惰クラッチ板	1	
第一減速スプロケット Assy	1	15Tx60T
第二減速スプロケット Assy	1	15Tx55T
第一減速チェーン	1	35 #76LJ
第二減速チェーン	1	35 #78LJ
ローラーチェーン	1	35 #70J
粉砕Vベルト	2	SB-32
走行Vベルト	1	B-50
第二減速メタルへのグリスガン注油	2 ショット	リチウムグリース2号
エンジンオイル	0.6L	SE/SF 級 SAE10W30
ミッションオイル	0.8L	ギアオイル SEA#90
レバー、アーム支点、軸受 潤滑オイル	適量	リチウムグリース2号 又はエンジンオイル
チェーンオイル	適量	リチウムグリース2号 又はエンジンオイル
ゴムクローラ	2個/台	180Wx30Lx60P
刃物研磨(2枚セット)注文番号	1	
スパークプラグ	1	

機体番号：0709 122～ の機体

部品名称	数量	規格
平刃物	2	
下受刃	1	
遠心クラッチ assy	1	
制脛クラッチ板	1	
第一減速スプロケット Assy	1	15T×60T
第二減速スプロケット	1	15T×55T
第二減速スプロケットベアリング	2	6804ZZ
第一減速チェーン	1	35#76LJ
第二減速チェーン	1	35#78LJ
ローラーチェーン	1	35#70J
粉砕Vベルト	2	SB-32
走行Vベルト	1	B-50
エンジンオイル	0.6L	SE/SF 級 SAE10W30
ミッションオイル	0.8L	ギアオイル SEA#90
レバー、アーム支点、軸受 潤滑オイル	適量	リチウムグリース2号 又はエンジンオイル
チェーンオイル	適量	リチウムグリース2号 又はエンジンオイル
ゴムクローラ	2個/台	180W×30L×60P
刃物研磨(2枚セット)注文番号	1	
スパークプラグ	1	