

保守（お手入れ）

項目	点検内容	点検時期			備考
		始業	月例	年次	
制動装置	ブレーキ ・ 走行させてブレーキの効き具合を調べる。 ・ ブレーキペダルの遊びが適切であるか調べる。		○	○	
	効き具合が適正であること。 遊びが適切であること。		○	○	調整 ☞ 38 ページ
車体	ロッド・リンク ワイヤ類 ・ ロッド、リンクおよびワイヤ類の損傷ならびに取付け部の緩みの有無を調べる。	○	○	○	
車体	車カバ 体 ・ 車体およびカバーの亀裂、変形およびボルト、ナットの緩み、脱落の有無を調べる。		○	○	
灯火装置	前照灯 ・ エンジンを始動して、正常に点灯するか調べる。	○	○	○	
	・ レンズに破損および水等の浸入がないか調べる。		○	○	
	正常に点灯すること。 破損および水等の浸入がないこと。		○	○	

7.2 給油・給脂・注油・給水一覧表

項目	補給（交換）時期	推奨品	容量	参照ページ
燃料	随時	自動車用無鉛ガソリン	15.0 ℓ	☞ 14 ページ
エンジンオイル	(補給) 毎日点検し、不足時に補給 (交換) 初回：8 時間 2 回目以降：50 時間毎	API 分類 SE クラス以上 #20 ~ #30 または SAE 分類 10W-30	1.4 ℓ ※ (1.55 ℓ)	☞ 29 ページ
トランスミッションオイル	初回：50 時間 2 回目以降：500 時間毎	ギヤオイル API 分類 GL 4 または 5 SAE 分類 #80	1.4 ℓ	☞ 30 ページ
H S T オイル		SAE 分類 20W-50(エンジンオイル) モービル SHC629	1.1 ℓ	☞ 31 ページ
刈刃ケースオイル	初回：50 時間 2 回目以降：500 時間毎	ギヤオイル API 分類 GL 4 または 5 SAE 分類 #80	0.5 ℓ	☞ 32 ページ
各注油箇所	6ヶ月毎 * 購入後半年は注油不要	ギヤオイル API 分類 GL 4 または 5 SAE 分類 #80	-	☞ 33 ページ
各給脂箇所	6ヶ月毎 * 購入後半年は給脂不要	シャーシグリース	-	☞ 33 ページ
バッテリー液	毎月点検 * 不足時に補給	蒸留水	-	☞ 34 ページ

※ () 内数値は、オイルフィルタ交換時のオイル容量です。