

項 目	点 検 内 容	始 検 時 期			備 考	
		業	次	次		
電 装 品	充 電 装 置	正常に作動すること			○	
	バ ッ テ リ	電解液の量が規定範囲内にあること		○	○	☞75ページ
		端子部に緩みまたは著しい腐食がないこと		○	○	
	ヘ ッ ド ラ ン プ	正常に点灯すること	○	○	○	
		レンズに破損または水等の浸入がないこと		○	○	
	配 線	接続部に緩みがないこと		○	○	
配線に損傷がないこと			○	○		

給油・給水一覧表

項 目	補 給 (交 換) 時 期	推 奨 品	容 量
燃 料	随時	自動車用無鉛ガソリン	18L
エ ン ジ ン オ イ ル	補給 毎日点検し不足時に補給 交換 初回：20時間 2回目以降：50時間毎*4	ガソリンエンジンオイル API分類 SE級以上 SAE分類 10W-30	1.4L (1.55L)*3
ト ラ ン ス ミ ッ シ ョ ン オ イ ル	交換 初回：50時間 2回目以降：500時間毎	ガソリンエンジンオイル SAE分類 10W-30	0.9L
フ ロ ン ト ア ク ス ル オ イ ル * 1	交換 初回：50時間 2回目以降：500時間毎	ガソリンエンジンオイル SAE分類 10W-30	0.7L*2
H S T オ イ ル	交換 2年または300時間毎*5	ガソリンエンジンオイル SAE分類 5W-40	1.1L
刈 刃 ケ ー ス オ イ ル	交換 初回：50時間 2回目以降：500時間毎	ガソリンエンジンオイル SAE分類 10W-30	0.15L
バ ッ テ リ 液	補給 50時間毎に点検し不足時に補給	蒸留水	-